

# GIRO SOLE



BENESSERE A 360 GRADI RISPARMIO SINO 3,16 €/H RISPETTO AL FUNGO A GAS

ART.769T  
ART.769NS  
ART.769N


Girosolare è composto da tre unità Fiore da 1200W fissate su di un unico supporto. E' possibile posizionarlo in qualsiasi luogo utilizzando un collegamento con lo stesso grado di protezione IP65. La resistenza agli urti è assicurata da una griglia robusta e da un sistema di supporti in silicone (IK07) che proteggono la lampada dai colpi e dalle vibrazioni. Le tre lampade possono essere accese o spente separatamente. Dotato di paracolpi in gomma, non graffia le superfici su cui si posa. Installazione consigliata: bar, esterni, superfici estese, padiglioni.

*made in Italy*

MENO EFFETTO SERRA NO GAS NO CO2  
VANTAGGI RISPETTO AL GAS

Tipo di apparecchio	Consumo orario	Prezzo unitario	Costo orario
FUNGO A GAS	3,5 l/h	1,10 €/l	3,85 €/h
ART. 769	3,6 Kwh	0,19*€/Kwh	0,69 €/h
RISPARMIO			3,16 €/h

\* IVA ESCLUSA



CARATTERISTICHE TECNICHE	769T	769NS	769N
Dimensioni cm	84,2X94X214	84,2X94X52	84,2X94X214
Peso	21 KG	6 KG	18 KG
Alimentazione	220-240V / 380-400V	220-240V / 380-400V	220-240V / 380-400V
Potenza	3X1200W	3X1200W	3X1200W
Cavo	da installazione	da installazione	da installazione
Protezione IP	IP65	IP65	IP65
Classe isolamento	I	I	I
Master Box	1	1	1
Durata lampade	5000 hr	5000 hr	5000 hr
Lampade	quarzo	quarzo	quarzo
Interruttore	si	si	si
Tavolino	si	no	no
Palo	nero antracite	soffitto	nero antracite
Codice Metel	MOE769T	MOE769NS	MOE769N

IP65



CE